

# NT 202 235/75R17.5



|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Ширина профиля         | 235          |
| Высота профиля         | 75           |
| Посадочный диаметр     | 17,5         |
| Категория(индекс)      | J            |
| Тип рисунка протектора | Региональная |

## Технические характеристики

|                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Типоразмер!                                                                                | 235/75R17.5  |
| Ось назначения рекомендуемая                                                               | Прицепная    |
| Ось назначения допускаемая **                                                              | -            |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | 143/141      |
| Индекс категории скорости                                                                  | J            |
| Индекс давления PSI                                                                        | 127          |
| Тип конструкции                                                                            | Радиальная   |
| Исполнение                                                                                 | Бескамерное  |
| Конструкция каркаса и брекера                                                              | ЦМК          |
| Тип рисунка протектора                                                                     | Региональная |
| Высота рисунка, мм                                                                         | 14           |

|                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Максимальная скорость, км/ч                                         | 100                       |
| Наружный диаметр, мм.                                               | 797 ± 11                  |
| Ширина профиля, мм. (не более)                                      | 242                       |
| Статический радиус, мм.                                             | 368 ± 5                   |
| Масса шины, кг. (± 5%)                                              | 33.0                      |
| Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг             | 2,725                     |
| Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг             | 2,575                     |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 8.9                       |
| Обод рекомендуемый                                                  | 6.75                      |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | УБ                        |
| Ездовая камера                                                      | -                         |
| Тип вентиля ездовой камеры                                          | -                         |
| Ободная лента                                                       | -                         |
| Дополнительная маркировка                                           | M+S                       |
| Количество шипов, шт. *                                             | ТУ 2521-030-98358561-2012 |