

# КАМА-1260 425/85R21



|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Ширина профиля         | 425                     |
| Высота профиля         | 85                      |
| Посадочный диаметр     | 21                      |
| Категория(индекс)      | J                       |
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости |

## Технические характеристики

|                                                                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Типоразмер                                                                                 | 425/85R21               |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | 146                     |
| Индекс категории скорости                                                                  | J                       |
| Индекс давления PSI                                                                        | 65                      |
| Норма слойности                                                                            | 14                      |
| Тип конструкции                                                                            | радиальная              |
| Исполнение                                                                                 | камерное                |
| Конструкция каркаса и брекера                                                              | комбинированная         |
| Тип рисунка протектора                                                                     | повышенной проходимости |
| Максимальная скорость, км/ч                                                                | 100                     |

|                                                                     |                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Наружный диаметр, мм.                                               | 1260 ± 19                      |
| Ширина профиля, мм. (не более)                                      | 425                            |
| Статический радиус, мм.                                             | 590 ± 9                        |
| Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс                      | 3,000                          |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кгс                      | -                              |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 4.5                            |
| Обод рекомендуемый                                                  | 533-310 (310-533)              |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | -                              |
| Ездовая камера                                                      | 1220x400-533                   |
| Тип вентиля ездовой камеры                                          | PK-5-165, PK-5A-165, PK-5A-145 |
| Ободная лента                                                       | 340-533                        |
| Масса шины (покрышка, камера, ободная лента), кг                    | 103.8                          |
| Дополнительная маркировка                                           | M+S, POR                       |